

Intoplan 100 schnell

samonivelační vyrovnávací hmota

samonivelační rychleschnoucí vyrovnávací hmota k vytvoření hladkých a rovných ploch před položením podlahových krytin a obkladů na cementem vázané podklady jakož i litý asfalt.

rychleschnoucí rychlá příprava podkladu pro pokládku

Podklad

Musí být pevný, čistý, vyschlý, únosný a volný od prostředků zabraňujících přilepení a přilnavost musí být únosná substancím. Odstraníme křehkost podkladové zóny a potom přetřeme **Intorinem** nebo **Intorinem FG**. **Intoplan 100 schnell** je vhodný pro vnitřní použití.

Míchání a příprava

Do čisté nádoby dáme max. 6 litrů studené a čisté vody, do vody vsypeme obsah balení a při vysokých otáčkách cca 600 ot./min vymícháme do tekuté homogenní masy. Správně namíchanou hmotu vylijeme na připravený podklad a za pomoci např. švedské stěrky rozprostřeme max. do tloušťky 10 mm.

Pozor ! Chránit před průvanem!

Technická data

Velikost balení	: 25 kg obsah	Násypná hmotnost	: cca.1,2 kg prášek/litr
Uskladnění	: 6 měs. v suchém a před mrazem chráněném skladu	Podlahové topení	: vhodné
Spotřeba na m ²	: cca. 1,4 kg /mm	Kolečkové židle	: od 1,0mm tloušťky dle DIN EN 12529
Množství vody na 25 kg.:	6 l.vody		
Teplota pro přípravu	: min.+5°C		
Doba míchání	: min.1 min.	Pevnost v tlaku DIN 1164	: 33,0 N/mm ²
Zpracovatelnost	: cca 10 min.po přidání vody	Pevnost v tahu při ohybu DIN 1164	: 6,5N/mm ²
Pochůzná	: cca.za 1-2 hodiny podle teploty	Položení:	cca za 4 h. Podlahoviny otevřené difúzi par

Důležité upozornění

Intoplan 100 schnell je předmíchaná suchá malta připravená k promíchání s vodou. Obsahuje spec.cementové kamenivo a syntetické příměsy. **Intoplan 100 schnell** reaguje silně alkalicky s vodou. Po vymíchání hmoty vše dobře omyjeme vodou.

Chráníme oči kůži. Při vniknutí do očí okamžitě vypláchnout čistou vodou a vyhledat lékaře.

Tyto vstupní informace se zakládají na našich znalostech a výzkumech. Přebíráme záruku za kvalitu našeho výrobku.

Protože nemáme žádný vliv na správnou přípravu a pracovní podmínky, nemůžeme převzít zodpovědnost za způsob provedení práce. Při pochybnostech nejdříve provedeme zkoušku. Dbejte pozorně našich informací o produktu.

Distribuce v ČR: Svartes s.r.o., Chodovice 19, 50801 Holovousy, www.svartes.cz, www.intoplan.cz,



Baustoffe aus Sachsen

