

Intorin

Universální disperzní penetrace pro vnitřní a vnější použití

Pro přípravu savých a nesavých podkladů jako je beton, omítky, cementové mazaniny, anhydrit.

**bez rozpouštědel
vytváří tenkovrstvý film
ředitelný vodou**

Vlastnosti

Neředěný koncentrát, nebo použitý ve správném stupni ředění, má zpevňující účinek. Většinou postačí jeden základní nátěr. U extrémě savých podkladů může být **Intorin** nanášen do plného nasycení metodou mokré na mokré. Podklad je vodotěsný, nezmydelnitelný a propustný vůči vodním parám. **Intorin** je ředitelný dle podkladu s vodou 1: 1.

Technická data

Velikost balení	: 10 l.kanistr
Uskladnění	: cca.1 rok načatá nádoba ,dobře uzavřená, chránit před mrazem a horkem
Spotřeba na m2	: cca.100ml do 200 ml
Teplota pro přípravu	: min.+5°C vzduch a podklad
Podlahové topení	: vhodné
Doba schnutí	: cca 6 hod.

Všeobecné upozornění

Stříkance a fleky odstraníme lihem nebo nitro rozpouštědlem, v čerstvém stavu vodou. Opatrně u syntetických tkanin. **Intorin** nepatří do rukou dětem. Po požití **Intorinu** okamžitě vyhledat lékaře a nechat vypumpovat žaludek.

Důležité upozornění

Tyto vstupní informace se zakládají na našich praktických zkušenostech a výzkumech. Přebíráme zodpovědnost za kvalitu našich výrobků. Protože nemáme žádný vliv na správné zpracování a podmínky zpracování, nemůžeme převzít zodpovědnost za způsob provedení práce. Při pochybnostech doporučujeme nejdříve provést zkoušku. Pověšme si našich aktuálních informací o produktu.

Distribuce v ČR: Svartes s.r.o. , Chodovice 19, 50801 Holovousy, www.svartes.cz, www.intoplan.cz,



Ydáním této informace o produktu pozbývají všechny dosavadní informace svou platnost.