

# Intorin FG

## Penetrace na dřevo, beton a keramiku

**Intorin FG** je vhodný pro nepropustné a nesavé podklady jako je teraso, keramické dlaždice a desky, přírodní a umělé kameny, jakož i parkety, dřevěné podlahy a dřevotřískové desky.

Pro vnitřní rozsah použití na zdi a podlahy.

### Vlastnosti

Základ vytváří výbornou vazbu se dřevem, betonem a keram.dlaždicemi, což umožňuje další zabudování vyrovnávacích hmot, opravných malt nebo dlaždicových lepidel.

### Technická data

Velikost balení : 10 l kanistr

Uskladnění : ca.1 rok načatá nádoba ,dobře uzavřená  
chránit před mrazem a horkem

Spotřeba na m<sup>2</sup> : ca.400 mg/m<sup>2</sup>

Teplota pro přípravu : minim.+5°C vzduch a podklad

Schnutí : ca. 6 hod.

### Všeobecné upozornění

Stříkance a fleky odstraníme mýdlovou vodou. Doporučujeme použít ochranné rukavice a brýle .Při vniknutí **Intorinu FG** do očí, okamžitě vypláchnout vodou a vyhledat lékaře.  
Nářadí a pracovní nádrže, okamžitě po použití opláchnout vodou.

### Důležité upozornění

Tyto vstupní informace se zakládají na našich zkušenostech a výzkumech. Přebíráme zodpovědnost za kvalitu našeho výrobku. Protože nemáme žádný vliv na správnou přípravu a pracovní podmínky, nemůžeme převzít zodpovědnost za způsob provedení práce. Při pochybnostech doporučujeme nejdříve provést zkušební nátěr. Pozorně dbejte na naše informace a produktu.

