












PENETRACE

Název	bal	Popis	spotřeba	Cena / jed.	Cena / bal.
 INTORIN	10 L	Univerzální disperzní penetrace pro vnitřní a vnější použití. Pro přípravu savých a nesavých podkladů jako je beton, omítky, cementové mazaniny, anhydrit. Je ředitelný dle podkladu s vodou 1:1	100–200 ml / m ²	129,00	1290,00
 INTORIN US	10 L	Univerzální rychleschnoucí penetrace . Vhodný na beton, anhydrit a dřevo. Je ředitelný dle podkladu s vodou 1:1 až 1:3 Čas odvětrání už od 10 minut (cementové podklady)	50–150 ml / m ²	139,00	1390,00
 INTORIN FG	10 L	Penetrace pro dřevo, beton a keramiku. Vhoá na nesavé podklady jako je teraso, keramické dlaždice a desky, přírodní a umělé kameny, parkety, dřevotřískové desky.	Cca 400 ml/m ²	159,00	1590,00
 INTOPOX GH 110	7,5 kg	Dvousložková epoxidová penetrace na problémové podklady(asfalt, zbytky lepidel a barev). Vhodná i na uzavření zbytkové vlhkosti do 4%.	Cca 400 g/m ²	379,00	2842,50

PODLAHOVÉ VYROVNÁVACÍ STĚRKY

Název	bal	Popis	spotřeba	Cena / jed.	Cena / bal.
 INTOPLAN GA	25 kg	Samonivelační vyrovnávací stěrka na hemi-hydratické bázi vhodná na podklady ze sádry ahhydritu, cementu a litého asfaltu. Do 20 mm v jedné operaci. Spotřeba vody 6 - 6,5 l vody. Pevnost v tlaku: 26 N/mm ²	Cca 1,4 kg/m ² mm	18,00	450,00
 INTOPLAN GA schnell	25 kg	Samonivelační vyrovnávací stěrka na hemi-hydratické bázi vhodná na podklady ze sádry ahhydritu, cementu a litého asfaltu. Do 20 mm v jedné operaci. Spotřeba vody 6 - 6,5 l vody. Pevnost v tlaku: 28 N/mm ² Rychlá příprava podkladu pro pokládku.	Cca 1,4 kg/m ² mm	22,00	550,00
 INTOPLAN 100	25 kg	Samonivelační vyrovnávací stěrka vhodná na cementem vázané podklady. Do 10 mm v jedné operaci. Spotřeba vody 6 - 6,5 l vody. Pevnost v tlaku: 25 N/mm ²	Cca 1,4 kg/m ² mm	19,00	475,00
 INTOPLAN 100 schnell	25 kg	Samonivelační vyrovnávací stěrka vhodná na cementem vázané podklady. Do 10 mm v jedné operaci. Spotřeba vody 6 l vody. Pevnost v tlaku: 33 N/mm ² Rychlá příprava podkladu pro pokládku.	Cca 1,4 kg/m ² mm	23,00	575,00
 INTOPLAN 500	25 kg	Samonivelační vyrovnávací stěrka cementová vhodná pod parkety, nebo jako finální povrch. Do 10 mm v jedné operaci. Spotřeba vody 6 – 6,5 l vody. Pevnost v tlaku: 35 N/mm ²	Cca 1,4 kg/m ² mm	25,00	600,00
 INTOPLAN GF	25 kg	Opravná hmota na alfa – polohydratické bázi Do 30 mm v jedné operaci.		24,00	600,00
 INTOPLAN ST	25 kg	Opravná hmota na cementové bázi Do 30 mm v jedné operaci.		24,00	600,00